

# Gitterzaun MS



**heras\_sks**  
the performance company

# Gitterzaun MS

Das Zaunsystem MS wird überall dort mit großem Erfolg eingesetzt, wo die mechanische Beanspruchung nicht das Hauptargument darstellt und der Bauherr gegenüber Maschendrahtzäunen eine formschöne stimmige Optik und eine längere Lebensdauer wünscht.

Durch die Verwendung von verringerten Drahtstärken bietet das Zaunsystem MS eine ebenso stabile wie auch wirtschaftliche Gitterzaunlösung dar.

Die Pfosten bestehen aus Rechteckstahlrohren mit werkseitig vormontierten Kunststoffhalterungen, die gleichzeitig als Montagehilfe für die Gitterelemente wie auch zur Geräuschkämpfung des gesamten Zaunes dienen.

Das Zaunsystem wird vervollständigt durch das Drehflügeltor MS (siehe separates Prospekt).



MS Gitterzaun



Drehflügeltor MS

## Farben

Alle Stahlteile sind verzinkt. Darüber hinaus bieten wir optional hochwertige Pulverbeschichtungen in RAL-Farbtönen an. Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest. Durch diese Kombination von Verzinkung und Pulverbeschichtung wird ein maximaler Korrosionsschutz erreicht.

Folgende Standard-Farbtöne sind erhältlich:

- RAL 5010** Enzianblau
- RAL 6005** Moosgrün
- RAL 6009** Tannengrün
- RAL 7016** Anthrazitgrau
- RAL 7030** Steingrau
- RAL 9005** Tiefschwarz
- RAL 9010** Reinweiß

Weitere RAL-Töne auf Anfrage.

## Technische Daten Gitterzaun

Elementhöhe	808 - 2.030 mm, siehe Maßtabelle
Elementlänge	2.510 mm
Maschenweite	50 / 200 mm
Drahtstärke	6 / 5 / 6 mm
Überstände	bis 1.400 mm ohne Überstände ab 1.600 mm mit Überständen

## Technische Daten Pfosten (Typ MS)

Pfostenprofil	Rechteckstahlrohr 60 / 40 mm
Geräuschkämpfung	durch vormontierte Kunststoffhalterungen
Befestigung	Klemmelement (3 - 5 Stück)
Verschraubung	Linsenkopfschraube DIN ISO 7380,
Oberer Abschluss	PVC-Abdeckkappe

## Maßtabelle

Zaunhöhe ca. mm	Pfostenlänge ca. mm	Klemmelemente Stück
808	1.400	3
1.008	1.600	3
1.208	1.800	4
1.408	2.000	4
1.630	2.200	4
1.830	2.400	4
2.030	2.600	5